



主要统计指标解释

供水普及率 指报告期末城区内用水人口与总人口的比率。计算公式：

$$\text{供水普及率} = \frac{\text{城区用水人口}}{\text{城区人口}} \times 100\%$$

燃气普及率 指报告期末城区内使用燃气的人口与总人口的比率。计算公式：

$$\text{燃气普及率} = \frac{\text{城区用气人口}}{\text{城区人口}} \times 100\%$$

供水综合生产能力 指按供水设施取水、净化、送水、出厂输水干管等环节设计能力计算的综合生产能力。计算时，以四个环节中最薄弱的环节为主确定能力。

年末供水管道长度 指从送水泵至各类用户引入管之间所有市政管道的长度。不包括新安装尚未使用、水厂内以及用户建筑物内的管道。

全年供水总量 指报告期供水企业（单位）供出的全部水量。包括有效供水量和漏损水量。

生产运营用水 指在城区范围内生产、运营的农、林、牧、渔业、工业、建筑业、交通运输业等单位在生产、运营过程中的用水。

公共服务用水 指为城区社会公共生活服务的用水，包括行政事业单位、部队营区和公共设施服务、社会服务业、批发零售贸易业、旅馆饮食业以及社会服务业等单位的用水。

居民家庭用水 指城市范围内所有居民家庭的日常生

活用水，包括城市居民、农民家庭、公共供水站用水。

全年供气总量 指全年燃气企业(单位)向用户供应的燃气数量。包括销售量和损失量。

供热面积 指供热企业(单位)向城市各类房屋建筑物、构筑物及其附属设施供热的全部建筑面积。

年末道路长度 指道路长度和与道路相通的桥梁、隧道的长度，按车行道中心线计算。

道路面积 指道路实际铺装面积和与道路相通的广场、桥梁、隧道的铺装面积。

城市桥梁 指为跨越天然或人工障碍物而修建的构筑物，包括跨河桥、立交桥、人行天桥以及人行地下通道等。

城市排水管道长度 指所有市政排水总管、干管、支管、检查井及连接井进出口等长度之和。

年末运营车数 指年末公交企业(单位)用于运营业务的全部车辆数。以企业(单位)固定资产台账中已投入运营的车辆数为准。

绿化覆盖面积 指城市中的乔木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面积。

绿地面积 指报告期末用作园林和绿化的各种绿地面积。包括公园绿地、防护绿地、广场用地内绿地、附属绿地和区域绿地的面积。

公园 指常年开放的供公众游览、观赏、休憩、开展科学、文化及休闲等活动，有较完善的设施和良好的绿化环境、景观优美的场所。公园个数指标只统计综合性公园、社区公园、专类公园。